

Bestandsfahrzeug Rotolympus 205/20 Styling + Terberg OmniDEKA auf VOLVO FM



AUFBAU	: HS Hecklader Rotolympus 205/20
FAHRZEUGTYP	: VOLVO FM 330 6x2 (1 Fahrersitz + 1 Beifahrersitz), s. separate Lieferumfangsbeschreibung
FAHRGESTELL-NR.	: YV2X9J0C5MB323206
GESAMTGEWICHT	: 26.000 kg
NUTZLAST	: ca. 11.500 kg
FAHRZEUGHÖHE	: ca. 3.550 mm
FAHRZEUGLÄNGE	: ca. 9.700 mm
BAUJAHR	: 12/2020
ERSTZULASSUNG	: 10.06.2021
KENNZEICHEN	: CLP-HS 861
KM-STAND	: 11.490 (02.09.2021)

Aufbaubeschreibung:

Drehtrommelaufbau aus Niro-Edelstahl V2A Qualität (1.4301) mit ca. 20m³ effektivem Aufbauvolumen, 4 mm stark, mit zweigängiger Förderschnecke, LED-Arbeitsscheinwerfer hinten oben links und rechts, 2 Rückfahrleuchten, 4 LED-Rundumkennleuchten mit Schutzkorb, Rückleuchten in LED-Technik, gewichtsüberwachte Trittbretter, Besen- und Schaufelhalterung, Drehzahl-anhebung rechts und links: Erst bei der Entleerung der Müllbehälter wird die Motordrehzahl auf die geforderte Drehzahl angehoben. Bio-Ausführung – flüssigkeitsdicht 400mm, stufenlose Drehzahlverstellung des Aufbaubehälters. Rückfahrwarner, trotz Rückfahrkamera immer aktiv. Betriebsstundenzähler, Abstützstange mit Halterung, , Rahmenteile und Unterbauteile feuerverzinkt, Kastenträgermittelteil eloxierte Alu-Bleche.

Weiterer Lieferumfang:

- Bio- und Ascheauffangwanne mit Ablasshahn 2" und Schlauch
- durchgehender Spritzschutz über die gesamte Breite des Heckteils angebracht am hinteren Deckel
- Kunststoffstaukasten & A-Schilder
- LED-Scheinwerfer zur Ausleuchtung der hinteren Radspur rechts und links
- Elektr. Pumpe für Schmieranlage Fabrikat BEKA-MAX mit Schnittstelle zum Anschluss einer vorbereiteten Schüttung
- Lackierung in RAL 9010 Reinweiß, retroreflekt. Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

Terberg-Automatikschüttung OmniDEKA

Für Behälter: 80 - 1100 l gemäß EN 840/1/2/3; lackiert im RAL Ton 9010 Reinweiß

Lieferumfang:

Proportionalventiltechnik, bei ausgeklappten Klapparmen mechanische Hubwagenverriegelung, positionsunabhängiger Sanftanlauf für beide Hubwagen, senkrecht aufnehmen und Absetzen der Behälter, geräuschreduzierte und behälterschonende Aufnahme/Entleerung, robuste, abgedichtete Bronzelager, Rückfahrversicherung, Bedieneinheit links und rechts, zusätzlicher Handgriff links und rechts, Unterlaufschutz gem. EN 1501-5, oben liegender mechanischer Einschalthebel.

- Klapparme für Zapfenaufnahme von 4-Rad-MGB
- Semi-Automatik für 4-Rad-MGB
- Eingreifschutz am Klappenschalter
- DSD-/ Sperrmüllschaltung
- Ein-Punkt-Zentralschmieranlage mit Anschluss an die Aufbauschmieranlage
- Druckfilter in der Vorlaufleitung
- Montageplatte für Anbauteile Identsystem

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an <https://www.hs-fahrzeugbau.de/de/kontakt/vertriebsabteilung/>

HS Fahrzeugbau

Süd-Allee 13-15
 49685 Emstek
 Tel.: +49 4473 9310 – 0
 Fax: +49 4473 9310 – 4200
 info@hs-fahrzeugbau.com
 www.hs-fahrzeugbau.de

Sitz der Gesellschaft: Emstek
 Amtsgericht Oldenburg: HRB 205736
 Steuer-Nr. 56/201/26540
 Ust.-IDNr.: DE 811 267 153

Geschäftsführer

Godefridus Terberg*, Tim Conlon,
 Martijn Bruggeman
 (*einzelvertretungsberechtigt)

Commerzbank

IBAN: DE65 2904 0090 0661 9779 00
 SWIFT/BIC: COBADEFFXXX