

## Hecklader ROTOlympus 205-20 Styling-Flat Terberg OmniDEKAe auf Mercedes-Benz Econic 2635 L ENA6x2/4



### FAHRGESTELL:

HERSTELLER	: Mercedes-Benz
FAHRZEUGTYP	: Econic 2635 L ENA6x2/4
FAHRGESTELL-NUMMER	: W1T9560331V271521
ERSTZULASSUNG	: 05.01.2023
RADSTAND	: 3900 mm
FAHRERHAUS FARBE	: Reinweiss MB 9678
MOTOR	: OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 PS), 1400 Nm
GETRIEBE	: ALLISON 3200 P
KM-STAND	: 1231
GESAMTGEWICHT	: 26000 kg
EIGENGEWICHT	: 14040 kg
NUTZLAST	: 11960 kg
FAHRZEUGHÖHE	: ca. 3500 mm
FAHRZEUGLÄNGE	: ca. 10050 mm
FAHRZEUGBREITE	: ca. 2550 mm
ACHSENANZAHL	: 3
ACHSLAST VORNE	: 8000 kg
ACHSLAST HINTEN	: 19000 kg
BEREIFUNG	: 315/60R22,5 315/60R22,5 315/60R22,5
HU / SP	: 01.2023 / 07.2023
TACHOPRÜFUNG / UVV	: 12.2024 / 01.2023
KENNZEICHEN	: CLP-TE 118

### Beschreibung:

4-Sitzer (1 Fahrer-Schwingsitz, Komfort + 3 Beifahrersitze, statisch, Kopfstützen), ABS, Abbiege-Assistent, Active Brake Assist 5, ASR, Achslast-Messeinrichtung, Dachluke/Lüftungsklappe Dach, EBS, heizbare Weitwinkelspiegel, elektrische Fensterheber, Nachlaufachse 9 t, hydraulisch gelenkt, 6-Gang-Automatikgetriebe Allison, Klimaanlage, LED-Tagesfahrlicht, Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth, Regensensor, Retarder, Spurhalte-Assistent, Tempomat, Totwinkel-Kamera-System

## Hecklader ROTOlympus 205-20 Styling-Flat Terberg OmniDEKAe auf Mercedes-Benz Econic 2635 L ENA6x2/4

### AUFBAU:

TYP	:	Hecklader
HERSTELLER	:	Terberg HS
MODELL	:	ROTOlympus 205-20 Styling
AUFBAUFARBE	:	Reinweiss MB 9678
AUFTRAG-NUMMER	:	32002921
SERIEN-NUMMER	:	

### Beschreibung:

Drehtrommelaufbau aus Niro-Edelstahl V2A Qualität (1.4301) mit ca. 20m<sup>3</sup> effektivem Aufbauvolumen, 4 mm stark, mit zweigängiger Förderschnecke, LED-Arbeitsscheinwerfer hinten oben links und rechts, 2 Rückfahrleuchten, 4 LED-Rundumkennleuchten mit Schutzkorb, Rückleuchten in LED-Technik, gewichtsüberwachte Trittbretter, Besen- und Schaufelhalterung, Drehzahl-anhebung rechts und links: Erst bei der Entleerung der Müllbehälter wird die Motordrehzahl auf die geforderte Drehzahl angehoben. Bio-Ausführung - flüssigkeitsdicht 400mm, stufenlose Drehzahlverstellung des Aufbaubehälters. Rückfahrwarner, trotz Rückfahrkamera immer aktiv. Betriebsstundenzähler, Abstützstange mit Halterung, Rahmenteile und Unterbauteile feuerverzinkt, Kastenträgermittelteil eloxierte Alu-Bleche, Bio- und Ascheauffangwanne mit Ablasshahn 2" und Schlauch, durchgehender Spritzschutz über die gesamte Breite des Heckteils angebracht am hinteren Deckel, Kunststoffstaukasten & A-Schilder, LED-Scheinwerfer zur Ausleuchtung der hinteren Radspur rechts und links, Elektr. Pumpe für Schmieranlage Fabrikat BEKA-MAX mit Schnittstelle zum Anschluss eines vorbereiteten Lifters, retroreflektierende Konturmarkierung seitlich.

### LIFTER:

TYP	:	High-Level Automatik-Lifter
HERSTELLER	:	Terberg
MODELL	:	OmniDEKAe
LIFTERFARBE	:	Reinweiss MB 9678
AUFTRAG-NUMMER	:	32002924
SERIEN-NUMMER	:	

### Beschreibung:

Schwachstrom-elektrische Automatikschüttung, Proportionalventiltechnik, bei ausgeklappten Klapparmen mechanische Hubwagenverriegelung, positionsunabhängiger Sanftanlauf für beide Hubwagen, senkrechtes Aufnehmen und Absetzen der Behälter, geräuschreduzierte und behälterschonende Aufnahme/Entleerung, robuste, abgedichtete Bronzelager, Rückfahrversicherung, Bedieneinheit links und rechts, zusätzlicher Handgriff links und rechts, Unterlaufschutz gem. EN 1501-5, oben liegender mechanischer Einschalthebel, Klapparme für Zapfenaufnahme von 4-Rad-MGB, Semi-Automatik für 4-Rad-MGB, Eingreifschutz am Klappenschalter, DSD-/ Sperrmüllschaltung, Montageplatte für Identsystem, Terberg Connect 24 Monate

*Alle Angaben ohne Gewähr, Preise zzgl. MwSt., Emstek den 13.01.2023*

**Bitte wenden Sie sich für den genauen Lieferumfang und für weitere Informationen an Ihren zuständigen Terberg HS-Regionalvertreter oder unseren Vertriebsinnendienst. Die Kontaktdaten finden Sie unter:**

<https://www.terberg-hs.de/kontakt/#Ansprechpartner>